

Steckerfertiges Kälteaggregat KT 80 Deckenausführung



Das stabile Gehäuse ist mit einem geräuscharmen, vollhermetisch, luftgekühlten Verdichter ausgestattet. Die Sicherheitseinrichtungen sind gemäß EN (DIN)-Normen VDE-Vorschriften und VBG-Richtlinien ausgeführt. Hochleistungsverdampfer mit automatischer Abtauung, elektrische Temperaturregelung, digitale Temperaturanzeige mit Anschlussleitung und Schukostecker.
Kältemittel: R 404a
Umgebungstemperaturen +5 °C bis +45 °C

Technische Details:

Temperaturbereich:	+10 °C bis -5 °C
Spannung:	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Kälteleistung bei 0 °C innen und +40 °C außen:	860 Watt
Nennaufnahme bei Betrieb:	600 Watt
Nennaufnahme:	3,5 Amp
Anlaufstrom:	15 Amp
Strom max.:	4,6 Amp
Abtauzyklus:	Heißgas Abtauung
Gewicht:	42 kg
<u>Kompressor:</u>	
Typ:	Hermetisch
Nennleistung:	400 Watt
<u>Kondensator:</u>	
Luftmenge:	400 m ³ /h
<u>Verdampfer:</u>	
Luftmenge:	500 m ³ /h
Wurfweite:	3 m (Standardwert)
Maße B/T/H:	430 x 771 x 378 mm
Maße Ausschnitt L/B:	355 x 306 mm
Typ:	KT 80
Artikel-Nr.:	040.100.010

KUGEL Medizintechnik Vertriebs GmbH
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■