Steckerfertiges Kälteaggregat KT 400 Deckenausführung

Das stabile Gehäuse ist mit einem geräuscharmen, vollhermetisch, luftgekühlten Verdichter ausgestattet. Sicherheitseinrichtungen sind gemäß EN (DIN)-Normen VDE-Vorschriften und VBG-Richtlinien ausgeführt. Hochleistungsverdampfer mit automatischer Abtauung, elektrische Temperaturregelung, digitale Temperaturanzeige mit Anschlussleitung und Schukostecker.
Kältemittel: R 404A
Umgebungstemperaturen +5 °C bis +45 °C

Technische Details:

Temperaturbereich:	+10 °C bis -5 °C
Spannung:	400 V / 3 Ph / 50 Hz
Kälteleistung bei 0 °C innen und +40 °C außen:	4746 Watt
Nennaufnahme bei Betrieb:	3000 Watt
Nennaufnahme:	7,3 Amp
Anlaufstrom:	31 Amp
Strom max.:	10,8 Amp
Abtauzyklus:	Heißgas Abtauung
Gewicht:	149 kg
Kompressor:	
Typ:	Hermetisch
Nennleistung:	1500 Watt
Kondensator:	
Luftmenge:	3100 m³/h
Verdampfer:	
Luftmenge:	3450 m³/h
Wurfweite:	10 m (Standardwert)
Maße B/T/H:	1075 x 1046 x 542 mm
Maße Ausschnitt L/B:	1005 x 458 mm
Typ:	KT 400
Artikel-Nr.:	040.100.080

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

zertifiziert nach ISO 9001

KUGEL medical

Technische Änderungen und Produktverbesserungen vorbehalten (Version 02/2016)