Steckerfertiges Kälteaggregat TKH 200
Tiefkühlung - Wandausführung

Das stabile Gehäuse ist mit einem geräuscharmen, vollhermetisch, luftgekühlten Verdichter ausgestattet. Sicherheitseinrichtungen sind gemäß EN (DIN)-Normen VDE-Vorschriften und VBG-Richtlinien ausgeführt. Hochleistungsverdampfer mit automatischer Abtauung, elektrische Temperaturregelung, digitale Temperaturanzeige mit Anschlussleitung und Schukostecker.
Kältemittel: R404A
Umgebungstemperaturen +5°C bis +45°C

Technische Details:

Temperaturbereich:	-15°C bis -25°C
Spannung:	400 V / 3 Ph / 50 Hz
Kälteleistung bei 0°C innen und +40°C außen:	1995 Watt
Nennaufnahme bei Betrieb:	2200 Watt
Nennaufnahme:	4,9 Amp
Anlaufstrom:	41 Amp
Strom max.:	11,1 Amp
Abtauzyklus:	Heißgas Abtauung
Gewicht:	105 kg
Kompressor:	
Typ:	Hermetisch
Nennleistung:	1500 Watt
Kondensator:	
Luftmenge:	1500 m³/h
Verdampfer:	
Luftmenge:	1800 m³/h
Wurfweite:	10 m (Standardwert / Abhängig von vielen Faktoren)
Maße B/T/H:	620 x 350 x 830 mm
Typ:	TKH 200
Artikel-Nr.:	040.200.090

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

zertifiziert nach ISO 9001

KUGEL medical

Technische Änderungen und Produktverbesserungen vorbehalten (Version 02/2016)